

C2 Firewall®

Utmärkt filtrerings- och reningskapacitet. Enkel användning och stilren design.

Rent vatten på arbetsplatsen

C2 FW är en vattenkylare som ger dig rent och uppfriskande kallt vatten på jobbet. Dess kompakta storlek gör att den passar utmärkt överallt. Den är utformad för att uppfylla de krav för vattenkylare som marknaden efterfrågar. Enkel att använda, snyggt utseende, utmärkt prestanda och en tappyta anpassad för flaskor.

Avancerad teknologi

C7 FW har tre kärnteknologier:



Vattenfiltrering av hög kvalitet

Waterlogics filter är certifierade enligt IAPMO R&T:s hårdaste standarder. Detta ger kvalitetsstämpeln Water Quality Platinum Seal, som betyder den bästa möjliga vattenfiltreringen och garanterar att vattnet är lika rent från första till sista droppen.



Maximal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterade Firewall-teknologi använder sig av ett högeffektivt UVC-reningssystem. Den patenterade UV-teknologin garanterar rent dricksvatten.



BioCote®-skydd

De viktigaste plastytorna, är täckta med BioCote®. BioCote® är en silverjonbeläggning som ger ett kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, mögel och svamp. Dessutom reduceras risken för korskontaminering.



Certifierad renhet ger trygghet

Firewall-teknologin har certifierats av IAPMO R&T för NSF/ANSI-55 klass A UV- och NSF P231-protokoll. Det är en unik certifiering på vatten. Ingen annan vattenkylare/vattenautomat på marknaden idag har dessa standarder. I och med det säkerställer Firewall-teknologin det renaste och säkrast möjliga dricksvattnet på arbetsplatsen.

Egenskaper

Firewall®-patenterad UV-teknologi garanterar upp till 6 log. (99,9999 %) reduktion av alla bakterier, virus och andra sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Tapphöjden är väl anpassad för sportflaskor och karaffer av standardstorlek.

Miljövänligt kylsystem som använder sig av R600a – ett naturligt förekommande köldmedium med låg GWP (global uppvärmningspotential) och noll ODP (ozonnedbrytande potential).

Hög kapacitet på spillbrickan som fångar upp spill utan att det rinner över.

LED-UV-felmeddelandeindikator som gör det enklare att veta när det behövs service, vilket ger en bra användartrygghet.

BioCote®-skyddad tappyta (inkluderar spillbrickan, kallvattenkranen och tappknapparna).

Tekniska specifikationer

Tillgängliga modeller

Golv- eller bänkmodell

Mått (BxHxD)

Golvmodell: 349x1024x363 mm

Golvmodell hög: 349x1117x363 mm

Bänkmodell: 349x473x363 mm

Tapphöjd

230 mm

Vikt

Bänkmodell: 20–24 kg

Golvmodell: 27–29 kg

Standardfiltrering (medföljer)

Aktivt kol

Lagringskapacitet

Kallvattentank (golvmodell): 4 liter

Kallvattentank (bänkmodell): 2 liter

Kapacitet spillbricka

360 ml

Kompressor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Vattentemperaturer (inställningar)

Kallt: 3–7°C (förinställt till 5°C)

Varmt: 85–87°C (förinställt till 85°C)

Valmöjligheter

Kallt Kolsyrat Okylt Varmt Extra varmt

1				
2				

Kontakta oss idag

Waterlogic Sverige

+46 771 348 348

info@waterlogic.se

Läs mer på: www.waterlogic.se

Testad och certifierad



Firewall-teknologin är certifierad av IAPMO R&T för **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** och **CSA B483.1**.



*certifieringar kan variera på olika produktmodeller