

C7 Firewall[®]

Modern design, avancerade tekniska funktioner och en källa till stora mängder iskallt, rent dricksvatten.

Exceptionell prestanda

Detta avancerade vattenreningssystem kombinerar innovation med raffinerad konstruktion och högteknologiska egenskaper i en robust och pålitlig maskin. C7 Firewall (C7 FW) kan leverera stora mängder iskallt dricksvatten med eller utan bubblor. Den perfekta vattenautomaten på alla arbetsplatser.

Avancerad teknik

C7 FW har fyra kärntekniker:



Vattenfiltrering av hög kvalitet

Waterlogic levererar en marknadsledande filtertechnik, som garanterar premiumkvalitet i varenda droppe av vattnet.



Maximal effekt med Firewall[®]-teknik

Waterlogics patenterade Firewall-teknik använder sig av ett UVC-reningssystem som renar hela vägen fram till kranen. Den patenterade UV-tekniken garanterar rent dricksvatten.



BioCote[®]-skydd

De viktigaste plastytorna, är täckta med BioCote[®]. BioCote[®] är en silverjonbeläggning som ger ett kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, mögel och svamp. Dessutom reduceras risken för korskontaminering.



Ice Bath-kylteknik

Den nye Ice Bath-kyltekniken gör det möjligt att leverera iskallt vatten i stora mängder.



R600a
Köldmedium

Ingen miljömässig påverkan



Suverän användarupplevelse

C7 FW är utformad för att erbjuda den allra bästa användarupplevelsen. En stor tappyta och en visuellt inbjudande och engagerande skärm, tillsammans med en intuitiv knappsats för olika val, gör det enkelt för användaren att välja mellan fem olika vattentemperaturer.

Egenskaper

Firewall®-patenterad UV-teknik minskar risken för tillväxt av bakterier, virus och andra patogener. Firewall®-patenterad UV-teknik garanterar upp till 6 log. (99,9999 %) reduktion av alla bakterier, virus och andra sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Ny Ice Bath-kylteknik som levererar en stor mängd iskallt dricksvatten av hög kvalitet.

Kolsyresystemet är konstruerat för att leverera den högsta kvaliteten av iskallt, kolsyrat vatten.

Användargränssnitt med 5" LED-färgskärm med maskinstatus och val.

Den ergonomiska tappytan är designad för god plats åt muggar, sportflaskor eller karaffer.

Maximal serviceeffektivitet. Ett system som självdiagnosticerar och QR-kod för omedelbar tillgång till servicehandbok via smartphone.









Ett allsidigt underskåp konverterar enheten från bänkmodell till golvmmodell, och ger en lagringsplats för kolsyrepatronen.

Sensor för både filtertechniken och UV-tekniken, samt systemdiagnos som extra trygghet för att undgå driftstopp.

Läckageförebyggande system som minskar risken för läckage.

Programmerbart viloläge för att minska strömförbrukningen när automaten inte används.

Valmöjligheter

	Kallt	Kolsyrat	Okylt	Varmt	Extra varmt
1					
2					

Tekniska specifikationer

Tillgängliga modeller

Golv- eller bänkmodell

Mått (BxHxD)

Golvmodell: 399x1269x519 mm

Bänkmodell: 381x427x519 mm

Tapphöjd

273 mm

Vikt

Golvmodell: 47 kg

Bordsmodell: 30 kg

Medföljande filtrering

1 x Carbon Block (CBC). NSF/ANSI-53-certifierad filtrering

Kapacitet endast kallt vatten

Upp till 17 liter/timma

Kapacitet kallt och kolsyrat

Kolsyrat: Upp till 14 liter/timma

Kallt: Upp till 15 liter/timma

Kompressor

(R600a): 100W

Vattentemperaturer

Kallt: 5°C

Varmt: 75–93°C

Extra varmt: 80–95°C

Kontakta oss idag

Waterlogic Sverige

+46 771 348 348

info@waterlogic.se

Läs mer på: www.waterlogic.se

Testad och certifierad



Firewall-teknologin är certifierad av IAPMO R&T för **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 och CSA B483.1.**

*certifieringar kan variera på olika produktmodeller