

WL3 Firewall[®]

Överlägset rengörings- och filtreringssystem, beprövad prestanda och elegant design

För den moderna arbetsplatsen

En vattenautomat skräddarsydd för den moderna arbetsplatsen med följande valmöjligheter: kallt, varmt och kolsyrat vatten. Vattnet filtreras och renas med Waterlogics avancerade reningssystem Firewall[®].

Avancerad teknologi

WL3 FW har tre kärnteknologier:



Vattenfiltrering av hög kvalitet

Waterlogics filter är certifierade enligt IAPMO R&T:s hårdaste standarder. Detta ger kvalitetsstämpeln Water Quality Platinum Seal, som betyder den bästa möjliga vattenfiltreringen och garanterar att vattnet är lika rent från första till sista droppen.



Maximal effekt med Firewall[®]-teknologi

Waterlogics patenterade Firewall-teknologi använder sig av ett UVC-reningssystem som renar hela vägen fram till kranen. Den patenterade UV-teknologin garanterar rent dricksvatten.



BioCote[®]-skydd

De viktigaste plastytorna, är täckta med BioCote[®]. BioCote[®] är en silverjonbeläggning som ger ett kontinuerligt antimikrobiellt skydd mot ett brett spektrum av bakterier, mögel och svamp. Dessutom reduceras risken för korskontaminering.



R600a
Köldmedium

Ingen miljömässig påverkan



Ett högkvalitativt system för kolsyrat vatten

WL3 FW är designad med en unik teknologi som säkerställer förstklassigt, kolsyrat vatten. Systemet är utformat så att alla möjliga rester av bubblande vatten i rören avlägsnas. Det förhindrar att kolsyrat vatten går tillbaka in i kolsyretuben, vilket gör vattnet avslaget.

Egenskaper

Firewall®-patenterad UV-teknologi garanterar upp till 6 log. (99,9999 %) reduktion av alla bakterier, virus och andra sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Högkvalitativt, kolsyrat vatten – Filtrerat efter NSF:s standarder.

Tryckkänslig kontrollpanel för enkel användning.

Miljövänligt kylsystem som använder sig av R600a – ett naturligt förekommande köldmedium med låg GWP (global uppvärmningspotential) och noll ODP (ozonnedbrytande potential).

Hög kapacitet på spillbrickan som fångar upp spill utan att det rinner över.

LED-UV-felmeddelandeindikator som gör det enklare att veta när det behövs service, vilket ger en bra användartrygghet.

BioCote®-skyddad tappyta (inkluderar spillbrickan, kallvattenkranen och tappknapparna).

Tekniska specifikationer

Tillgängliga modeller

CAS/HCS: Golvmodell

CA/CAS: Bänkmodell med möjlighet till underskåp

Mått (BxHxD)

Golvmodell CAS/HCS: 385x1140x365 mm

Bänkmodell CA/CAS: 385x486x460 mm

Underskåp till bänkmodell: 671 mm (H)

Tapphöjd

235 mm

Vikt

Golvmodell: 30–34 kg

Bänkmodell: 22–27 kg

Standardfiltrering (medföljer)

Aktivt kol

Lagringskapacitet för vattentank

CA: Kallvatten: 2 l

HCS: Kallvatten 3 l, varmvatten: 2 l, kolsyrat vatten: 0,8 l

CAS: Kallvatten: 3 l, kolsyrat vatten: 0,8 l

Kompressor

220V/240V 50Hz

Vattentemperaturer (inställningar)

Kallt: 5°C

Varmt: 87°C

Valmöjligheter

	Kallt	Kolsyrat	Okylt	Varmt	Extra varmt
HCS					
CAS					
CA					

Kontakta oss idag

Waterlogic Sverige

+46 771 348 348

info@waterlogic.se

Läs mer på: www.waterlogic.se

Testad och certifierad



Firewall-teknologin är certifierad av IAPMO R&T för **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** och **CSA B483.1**.



*certifieringar kan variera på olika produktmodeller